

呼吸連動 P APR

シンクロシリーズ

呼吸連動 P APR^{※1}シンクロシリーズは、呼吸に合わせて清浄空気が送られ、呼吸が楽になるだけでなく、面体内圧を陽圧に保ち^{※2}、外気の侵入を防ぎます。

JIS T 8157 : 2009
適合品

コードレス
コードの引っかけによる断線の心配なし。

スイッチレス
ひと呼吸で送風開始。マスクを外すと自動OFF

防じんマスクと使い易さ同等

フィルタ交換インジケータ
点滅したら、フィルタを交換してください。

顔側 (面体内側)

面体
CF-APS

ファンユニット
FU-185

フィルタ
V3

排気弁

- ファンユニットを外して、面体が水洗できます。
- 排気弁2個付きで、呼吸(排気)が楽です。

AP-S185V3

標準形 P APR
(全面形/重作業用/PL100)
漏れ率による等級 S 級

- ・石綿作業 (呼吸用保護具の区分①^{※3})
- ・ナノ材料関連作業
- ・土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)
- ・各種粉体取扱作業 (製薬・化学薬品工場等)

特長

- 呼吸連動で、一定流量タイプよりもフィルタの使用時間が長く、経済的
- 面体内圧は、陽圧で、高い安全性^{※2}
- スイッチレス、しかも、コードレスなので、防じんマスクと使い易さ同等!
- バッテリー残量が一目でわかる、LED表示付き
バッテリーセット時に、約30秒間表示します。
- フィルタ交換インジケータ付き
フィルタ交換の目安をLEDでお知らせします。
- 伝声器付き
- 水も油もはじく、撥水・撥油性フィルタ使用

ファンモーター自動ON/OFF

ON : マスクを着用して、呼吸を始めると、自動で送風を開始します。
OFF : マスクを外すと、約5秒後に自動で送風を停止します。

※1 電動ファン付き呼吸用保護具 (Powered Air Purifying Respirators)

※2 裏面の図1参照

※3 2009年4月に発行された「建築物等の解体工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」及び「建築物等の解体・改修工事等における石綿障害の予防(特別教育用テキスト)」(建設業労働災害防止協会編集・発行)による。